

## PhaseGuard

# Wie bestellen?



IO: 0/4..20 mA



IO: 0/4..20 mA



1

2

3

4

5

Photometer Produktvarianten und Sets			
PhaseGuard T		PhaseGuard C	
Trübungsmessung zur Phasentrennung		Farbmessung zur Phasentrennung	
ohne Verschlussplatte, mit 10 m Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel	ohne Verschlussplatte, mit 10 m Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel
122752	118677	122749	118676
122753	122741	122750	122738
122754	122742	122751	122739

PhaseGuard HT				PhaseGuard T
Trübungsmessung zur Phasentrennung für Leitungen >= DN65		Trübungsmessung zur Phasentrennung für Leitungen < DN65		mit Hastelloy-Sensorkopf
ohne Verschlussplatte, mit 10 m Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel	ohne Verschlussplatte, mit 10 m Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel
122755	118678	122758	119675	119788
122756	122744	122759	122747	122761
122757	122745	122760	122748	122762

Lieferung ohne VARINLINE -Einbaugeschütz,  
kann separat bestellt werden.