



TurbiGuard

Wie bestellen?



IO: 0/4..20 mA

IO: 0/4..20 mA  Modbus RTU

 Modbus RTU

 PROFIBUS

 PROFINET

Power of ethernet (PoE)



IO: 0/4..20 mA

 Modbus RTU

 PROFIBUS

 PROFINET

1

2

3

4

5

6

Photometer Produktvarianten und Sets					
TurbiGuard			TurbiGuard + SiDis AD40		
1x TurbiGuard für mittlere/hohe Trübungen (ohne Verschlussplatte)			1x TurbiGuard für mittlere/hohe Trübungen (ohne Verschlussplatte)		
mit 20 m Gerätekabel	mit 10 m Gerätekabel	ohne Gerätekabel	+ 1x Gerätekabel 10m + 1x Gerätekabel 5 m	+ 1x Gerätekabel 5 m	
123353	123352	118674			
			123371		
123355	123354	122715			
		122716			
		122717			
				123373	

Lieferung ohne VARINLINE –Einbaugehäuse,
kann separat bestellt werden.

TurbiGuard with SICON			System zur Steuerung der Hefeanstellung (2x TurbiGuard, SICON M)		
1x TurbiGuard for mittlere/hohe Trübungen + 1x SICON			2x TurbiGuard + 1x SICON M		
1x Verschlussplatte 1x Gerätekabel 10 m	ohne Verschlussplatte 1x Gerätekabel 10 m	ohne Verschlussplatte ohne Kabel	+ 2 Verschlussplatten + 2x Gerätekabel 10 m	ohne Verschlussplatte + 2x Gerätekabel 10 m	ohne Verschlussplatte ohne Kabel
122722	122718	118674	122734	122730	119427
122723	122719	122715	122735	122731	122727
122724	122720	122716	122736	122732	122728
122725	122721	122717	122737	122733	122729

Lieferung ohne VARINLINE –Einbaugehäuse,
kann separat bestellt werden.