



AquaScat S

Wie bestellen?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8



Alle Artikel
enthalten 10m Kabel
(M12 mit 8 Pins)



(ausser Spalte 4)

IO: 0/4..20 mA
Modbus TCP *

Profibus DP

Profinet IO

Modbus RTU

Photometer Produktvarianten und Sets							
AquaScat S + Wechsel- armatur und Flansch- bindung DN65 PN16 + Kontrolleinheit + SICON	AquaScat S + Wechsel- armatur + Kontrolleinheit + SICON	AquaScat S + Kontrolleinheit + SICON M	AquaScat S + Kontrolleinheit + SICON	AquaScat S Tauchversion IP68 +Kontrolleinheit	AquaScat S +Kontrolleinheit- anpassung an weiteres AquaScat S	AquaScat S + Kontrolleinheit	AquaScat S
							
123104	123100	123097	123096	123552 123553* 123554**	123093	123092	120498
123105	123101	123110	123114				
123106	123102	123111	123108				
123107	123103	123112	123109				

* mit 20m Kabel ** mit 30m Kabel

Zubehör

- +

119045

24VDC Netzgerät 20W, Eingang 100-240 VAC/47-63Hz
- +

120497

Kontrolleinheit AquaScat S
- +

120540

Gerätekabel 8-polig 20m mit Stecker
- +

120541

Gerätekabel 8-polig 30m mit Stecker
- +

120510

Conn-R Box
- 120290

SICON C

Einbau

- +

122390

PVC-Messzelle für AquaScat S mit Anschluss Ø10
- +

120561

PE-Armatur
- +

120562

Rohrflansch DN40
- +

123781

Rohrflansch DN50 PN16
- +

120579

VARINLINE-Adapter