

PhaseGuard ST 40-S

Wie bestellen?

1

2

3

4

5



Kommunikation

LT: 0/4 ... 20 mA

IO: 0/4 ... 20 mA
Modbus RTU

Profibus DP

Modbus RTU

PoE – Power over Ethernet
Web-Server & Modbus-TCP

XX

LT

IO

PB

PN

PE

Photometer Produktvarianten und Sets

PhaseGuard ST 40 – S2XX-0000.000 Trübungsmessung zur Phasentrennung

Mit Verschlussplatte

Ohne Verschlussplatte



30 m, 8-polig,1 Stecker



20 m, 8-polig,1 Stecker



10 m, 8-polig,1 Stecker



123904

123903

123902

123767

123906

123905

123768

123907

123769

123908

123770

123909

123771

PhaseGuard ST 40-H

Wie bestellen?

1

2

3

4

5



Kommunikation

LT: 0/4 ... 20 mA

IO: 0/4 ... 20 mA
Modbus RTU

Profibus DP

Modbus RTU

PoE – Power over Ethernet
Web-Server & Modbus-TCP

XX

LT

IO

PB

PN

PE

Photometer Produktvarianten und Sets

PhaseGuard ST 40 – H2XX-8000.000 Messung hoher Trübungen zur Phasentrennung

Mit Verschlussplatte

Ohne Verschlussplatte



30 m, 8-polig,1 Stecker



20 m, 8-polig,1 Stecker



10 m, 8-polig,1 Stecker



123868

123867

123866

123736

123870

123869

123579

123871

123764

123872

123765

123873

123766