

TurbiGuard AD 40

Wie bestellen?



Kommunikation

LT: 0/4 ... 20 mA

IO: 0/4 ... 20 mA
Modbus RTU

Profibus DP

Modbus RTU

PoE – Power over Ethernet
Web-Server & Modbus-TCP

XX

LT

IO

PB

PN

PE

1

2

3

4

5

Photometer Produktvarianten und Sets				
TurbiGuard AD 40 – S1XX-0000.000 für mittlere/hohe Trübungen				
Mit Verschlussplatte				Ohne Verschlussplatte
	30 m, 8-polig,1 Stecker	20 m, 8-polig,1 Stecker	10 m, 8-polig,1 Stecker	
	123876	123875	123874	123772
		123878	123877	123773
123879				123774
123880				123775
123881				123776

Anwendungen zur Hefedosierung: siehe Sets TurbiGuard

Zubehör + Verbrauchsmaterial TurbiGuard

- + 120444 Verbindungskabel 8-polig 10 m mit Stecker
- + 120540 Verbindungskabel 8-polig 20 m mit Stecker
- + 120541 Verbindungskabel 8-polig 30 m mit Stecker
- + 122596 Trockenmittel Molekularsieb 25g
- + diverse Verschiedene VARINLINE®-Gehäuse