

PhaseGuard ST 40-S

Wie bestellen?



Kommunikation	XX
LT: 0/4 ... 20 mA	LT
IO: 0/4 ... 20 mA Modbus RTU	IO
Profibus DP	PB
Profibus IO	PN
PoE – Power over Ethernet Web-Server & Modbus-TCP	PE

1

2

3

4

5

Photometer Produktvarianten und Sets				
PhaseGuard ST 40 – S2XX-0000.000 Trübungsmessung zur Phasentrennung				
Mit Verschlussplatte				Ohne Verschlussplatte
	30 m, 8-polig, 1 Stecker	20 m, 8-polig, 1 Stecker	10 m, 8-polig, 1 Stecker	
	123904	123903	123902	123767
		123906	123905	123768
123907				123769
123908				123770
123909				123771

Zubehör

- + 120444 Verbindungskabel 8-polig
10 m mit Stecker
- + 120540 Verbindungskabel 8-polig
20 m mit Stecker
- + 120541 Verbindungskabel 8-polig
30 m mit Stecker
- + 122596 Trockenmittel Molekularsieb 25g
- + diverse verschiedene VARINLINE®-Gehäuse

PhaseGuard ST 40-H

Wie bestellen?



Kommunikation	XX
LT: 0/4 ... 20 mA	LT
IO: 0/4 ... 20 mA Modbus RTU	IO
Profibus DP	PB
Profibus IO	PN
PoE – Power over Ethernet Web-Server & Modbus-TCP	PE

1

2

3

4

5

Photometer Produktvarianten und Sets				
PhaseGuard ST 40 – H2XX-0000.000 Messung hoher Trübungen zur Phasentrennung				
Mit Verschlussplatte				Ohne Verschlussplatte
	30 m, 8-polig, 1 Stecker	20 m, 8-polig, 1 Stecker	10 m, 8-polig, 1 Stecker	
	123868	123867	123866	123736
		123870	123869	123579
123871				123764
123872				123765
123873				123766

Zubehör

- +

120444

Verbindungskabel 8-polig
10 m mit Stecker
- +

120540

Verbindungskabel 8-polig
20 m mit Stecker
- +

120541

Verbindungskabel 8-polig
30 m mit Stecker
- +

122596

Trockenmittel Molekularsieb 25g
- +

diverse

verschiedene VARINLINE®-Gehäuse